



# HYCON

## HFD Делител на дебита на маслото

### Технически данни

#### Предпазен вентил

(на източника на мощност), bar      Max. 240

#### Дебит масло

(на източник на мощност), l/min      Max. 80 инча

Предпазен вентил, bar      160

Дебит изтичане масло, l/min      20, 30 или 40

Дебитът на маслото се регулира от

ваимозаменяеми дюзи. Стандарт - 20 l/min

### HYCON FACTS

ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ДЕЛИТЕЛЯ НА ДЕБИТ HYCON

Делителят на дебита на маслото HYCON HFD се използва за предпазване на хидравличните инструменти от претоварване, когато са свързани към багер и др.

Делителят на дебит масло на HYCON има 3 вградени функции:

1. Регулиращият вентил регулира потока масло към инструмента.
2. Вентилът за редуциране на налягането осигурява максимално работно налягане за инструмента.
3. Възвратният вентил гарантира инструмента да не работи неправилно (обратно на работната посока на въртене).

Свърхнатоварването представлява най-големия риск за хидравличните инструменти, когато те са свързани към багери, камиони и др. Делителят на дебита на маслото HYCON HFD гарантира очаквания експлоатационен живот на инструмента.