



Tubazioni

Hoses

Tuyau

Rohrleitung

Manguera





EUROGAS

Tubazione armata con spirale in nylon antisciacchiamento per temperatura max 200°C. Particolarmente consigliata per la sua grande flessibilità, leggerezza e resistenza.

Completely Crush-proof nylon coil reinforced hose for max. temperature of 200°C. Strongly recommended for its great flexibility, lightness and resistance.

Tuyau armé de spirale en nylon, anti-écrasement, température maximum 200 °C. Particulièrement conseillé pour leur grande souplesse, leur légèreté et leur résistance.

Flexibler Abgasschlauch mit überfahrbarer Nylonspirale. Leicht, Flexibler und Temperaturbeständig bis 200 Grad.

Manguera fabricada con espirales de nylon antiplastamiento, para temperatura máxima de 200°C. Especialmente recomendada por su gran resistencia, flexibilidad y ligereza.

Model	Ø mm	L. m
EUROGAS 75/2,5	75	2,5
EUROGAS 75/5	75	5
EUROGAS 75/7,5	75	7,5
EUROGAS 75/10	75	10
EUROGAS 75/13	75	13
EUROGAS 75/15	75	15
EUROGAS 75/20	75	20
EUROGAS 75/40	75	40
EUROGAS 100/2,5	100	2,5

Model	Ø mm	L. m
EUROGAS 100/5	100	5
EUROGAS 100/7,5	100	7,5
EUROGAS 100/10	100	10
EUROGAS 100/13	100	13
EUROGAS 100/15	100	15
EUROGAS 100/20	100	20
EUROGAS 100/40	100	40
EUROGAS 125/5	125	5

Model	Ø mm	L. m
EUROGAS 125/7,5	125	7,5
EUROGAS 125/13	125	13
EUROGAS 125/15	125	15
EUROGAS 125/17	125	17
EUROGAS 125/20	125	20
EUROGAS 125/40	125	40
EUROGAS 150/5	150	5
EUROGAS 150/7,5	150	7,5

Model	Ø mm	L. m
EUROGAS 150/10	150	10
EUROGAS 150/13	150	13
EUROGAS 150/15	150	15
EUROGAS 150/20	150	20
EUROGAS 180/10	180	10
EUROGAS 180/20	180	20
EUROGAS 200/10	200	10
EUROGAS 200/20	200	20



FIREGAS 400

Tubazione flessibile in tessuto di vetro alluminato con spirale in acciaio ad alta trazione cucita all'esterno, temperatura massima di esercizio - 40°C+ 400°C. Non antisciacchiamento. Lunghezza massima di mt. 10.

Aluminised glass fabric flexible hose incorporating a high tensile steel helix sewn externally. Operating temperature: - 40°C + 400°C. Not crush-proof. Max length of 10 meters.

Tuyau flexible en tissu de verre aluminium avec spirale en acier à haute résistance, couture à l'extérieur. Température de travail: -40°C+ 400°C. Pas anti-écrasement. Longueur max de 10 mt

Flexibler Schlauch aus alubeschichtetem Glasfaserstoff mit beständiger aufliegender Stahlschpirale. Arbeitstemperatur - 40°C + 400°C. Nicht überfahrbar. Max Länge 10 m.

Manguera flexible de tejido vitreo, con espiral de acero de alta tracción cosida en el exterior. Temperatura de trabajo de -40°C hasta +400°C. No es antiplastamineto. Longitud máxima de 10 metros.

Model	Ø mm	L. m
FIRE4-100/2,5	100	2,5
FIRE4-100/5	100	5
FIRE4-100/7,5	100	7,5
FIRE4-100/10	100	10
FIRE4-125/2,5	125	2,5

Model	Ø mm	L. m
FIRE4-125/5	125	5
FIRE4-125/7,5	125	7,5
FIRE4-125/10	125	10
FIRE4-150/2,5	150	2,5
FIRE4-150/5	150	5

Model	Ø mm	L. m
FIRE4-150/7,5	150	7,5
FIRE4-150/10	150	10
FIRE4-180/2,5	180	2,5
FIRE4-180/5	180	5
FIRE4-180/7,5	180	7,5

Model	Ø mm	L. m
FIRE4-180/10	180	10
FIRE4-200/2,5	200	2,5
FIRE4-200/5	200	5
FIRE4-200/7,5	200	7,5
FIRE4-200/10	200	10



FIREGAS 1000

Tubazione flessibile in tessuto di vetro alluminato con spirale in acciaio ad alta trazione cucita all'esterno, temperatura massima di esercizio - 40°C +1000°C. Non antisciacchiamento. Lunghezza max mt. 10.

Aluminised glass fabric flexible hose incorporating a high tensile steel helix sewn externally. Operating temperature: - 40°C + 1000°C. Not crush-proof. Max length of 10 meters.

Tuyau flexible en tissu de verre aluminium avec spirale en acier à haute résistance, couture à l'extérieur. Température de travail: -40°C+ 1000°C. Pas anti-écrasement. Longueur max de 10 mt

Flexibler Schlauch aus alubeschichtetem Glasfaserstoff mit beständiger aufliegender Stahlschpirale. Arbeitstemperatur - 40°C + 1000°C. Nicht überfahrbar. Max Länge 10 m.

Manguera flexible de tejido vitreo, con espiral de acero de alta tracción cosida en el exterior. Temperatura de trabajo de -40°C hasta +1000°C. No es antiplastamineto. Longitud máxima de 10 metros.

Model	Ø mm	L. m
FIRE1-100/2,5	100	2,5
FIRE1-100/5	100	5
FIRE1-100/7,5	100	7,5
FIRE1-100/10	100	10
FIRE1-125/2,5	125	2,5

Model	Ø mm	L. m
FIRE1-125/5	125	5
FIRE1-125/7,5	125	7,5
FIRE1-125/10	125	10
FIRE1-150/2,5	150	2,5
FIRE1-150/5	150	5

Model	Ø mm	L. m
FIRE1-150/7,5	150	7,5
FIRE1-150/10	150	10
FIRE1-180/2,5	180	2,5
FIRE1-180/5	180	5
FIRE1-180/7,5	180	7,5

Model	Ø mm	L. m
FIRE1-180/10	180	10
FIRE1-200/2,5	200	2,5
FIRE1-200/5	200	5
FIRE1-200/7,5	200	7,5
FIRE1-200/10	200	10



PAVIGAS

Tubazione completamente in gomma antisciacchiamento per impiego gravoso a pavimento, massima temperatura di esercizio 150°C. Non adatta agli arrotolatori.

Rubber made crush-proof hose for floor-level installation with, maximum working temperature of 150°C (302°F). Not suitable for hose reels.

Tuyau en caoutchouc anti-écrasement pour une utilisation au niveau du sol. Température d'exercice max 150 °C. Déconseillé pour les enrrouleurs.

Voll überfahrbarer Bodenabgasschlauch, Temperaturbeständig bis 150 Grad. Nicht aufrollbar.

Manguera de goma, antiplastamiento. Para ser utilizada a nivel del suelo. Temperatura máxima que soporta de 150°C. No sugierida para enrolladores.

Model	Ø mm	L. m
PAVIGAS-50/2,5	50	2,5
PAVIGAS-50/5	50	5
PAVIGAS-50/7,5	50	7,5
PAVIGAS-50/10	50	10

Model	Ø mm	L. m
PAVIGAS-75/2,5	75	2,5
PAVIGAS-75/5	75	5
PAVIGAS-75/7,5	75	7,5
PAVIGAS-75/10	75	10

Model	Ø mm	L. m
PAVIGAS-100/2,5	100	2,5
PAVIGAS-100/5	100	5
PAVIGAS-100/7,5	100	7,5
PAVIGAS-100/10	100	10

Model	Ø mm	L. m
PAVIGAS-125/2,5	125	2,5
PAVIGAS-125/5	125	5
PAVIGAS-125/7,5	125	7,5
PAVIGAS-125/10	125	10



ASPIRFLEX

Tubazione armata in tessuto di vetro spalmato con PVC con spirale in acciaio armonico anch'essa rivestita con PVC. Temperatura di esercizio -20°C +110°C. Lunghezza massima di 10 mt.

Glass fabric hose coated with PVC strengthened with harmonic steel close coil, covered with PVC. Operating temperature -20°C +110°C (-4°F +230°F). Max length 10 mt. (32.8 ft)

tuyau en tissu de verre enduit de PVC armés de spirale rapproché en acier harmonique revêtus de PVC. Température max d'exercice -20°C + 110°C. longueur max 10 mt.

Schlauch aus Glasgewebe, mit PVC beschichtet, mit enger harmonischer Stahlschpirale, mit PVC ummantelt; Verwendungstemperatur - 20°C + 110°C. Größe Länge: 10 mt.

Manguera de tejido vitreo y PVC. Armada con euna espiral de acero con posibilidad de hacer torsiones, revestida con PVC. Temperatura de trabajo de -20°C hasta 110°C. Longitud máxima de 10 metros.

Model	Ø mm	L. m
ASPIRFLEX-60	60	1
ASPIRFLEX-80	80	1
ASPIRFLEX-100	100	1
ASPIRFLEX-120	120	1
ASPIRFLEX-150	150	1

Model	Ø mm	L. m
ASPIRFLEX-160	160	1
ASPIRFLEX-180	180	1
ASPIRFLEX-200	200	1
ASPIRFLEX-220	220	1
ASPIRFLEX-250	250	1



ALLUFLEX

Tubazione flessibile in alluminio aggraffato incombustibile per collegamenti e giunzioni. Temperatura massima di utilizzo 300°C. Lunghezza estensibile da 1 a 3 metri.

Seamed aluminium flexible hose Fire-proof. Maximum temperature resistance 300°C (572°F). Extensible length from 1 to 3 mt. (3 ft to 10 ft)

Tuyaux flexibles en aluminium serti incombustible. Température Max. de travail 300°C. Longueur extensible de 1 à 3 metres.

Biigsame Aluminiumrohrleitung, gefalzt, unbrennbar. Höchst-Arbeitstemperatur 300°C. Ausdehnbare Länge von 1 bis 3 meter

Manguera flexible de aluminio, inflamable. Máxima temperatura de trabajo de +300°C. Longitud extensible de 1 a 3 metros.

Model	Ø mm	L. m
ALLUFLEX-100	100	3
ALLUFLEX-120	120	3
ALLUFLEX-150	150	3
ALLUFLEX-160	160	3
ALLUFLEX-180	180	3
ALLUFLEX-200	200	3



SM




- Supporti a muro per tubazione a riposo
- Wall bearings for inactive hoses
- Support muraux pour les tuyaux inactifs.
- Wandhalterungen für das Ablegen der Schläuche
- Soporte a muro para mangueras en reposo

Model	Ø mm
ECOARGON-SM	75
SM-20	75-100
SM-30	75-100-125-150



TE



- Manicotti in lamiera per raccordare la tubazione flessibile.
- Sheet-metal pipe couplings for flexible hoses
- Manchons en tôle pour raccorder les tuyaux
- Verbindungshülse für Schläuche
- Manguitos para empalmar las mangueras flexibles

Model	Ø mm
TE-75	75
TE-100	100
TE-125	125
TE-150	150
TE-180	180
TE-200	200



ATR/B



- Attacco rapido a baionetta in metallo per tubi flessibili
- Quick metal bayonet coupling for flexible hoses
- Raccord rapide à baïonnette en tôle pour raccorder les tuyaux flexibles.
- Metallische Bayonett-Verschluß für Schlauch Kupplung
- Conexión rápida de metal para intercambiar mangueras flexibles.

Model	Ø mm
ATR/B-75	75
ATR/B-100	100
ATR/B-125	125
ATR/B-150	150
ATR/B-180	180
ATR/B-200	200



ATR



- Attacco rapido in PVC con sistema a pressione per tubi flessibili
- Pressure joint in PVC for quick hose coupling
- Raccord a pression en PVC pour raccorder les tuyaux flexibles
- Druck Schnell Kupplung aus PVC für flexibler Schläuche
- Ataque rápido a presión de PVC para intercambiar mangueras flexibles.

Model	Ø mm
ATR-75	75
ATR-100	100
ATR-125	125
ATR-150	150



Bocchette
Nozzles
Entonnoir
Trichter
Boquerel





BGT



- Bocchetta in gomma con tappo rimovibile in silicone e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- Rubber nozzle with silicon removable cap and intake for C.O. (Ø 32 mm).
- Entonnoir en caoutchouc avec bouchon extractable en silicon et prise C.O. (Ø 32 mm).
- Gummitrichter mit Verschlussdeckel und Anschluss für die Sonde C.O (DN 32 mm).
- Boquerel de goma con tapa extraíble de silicona, y toma de CO (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGT-75/140	75	140
BGT-100/140	100	140
BGT-125/140	125	140



BG-140



- Bocchetta in gomma con ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- Rubber nozzle with intake for C.O. (Ø 32 mm).
- Entonnoir en caoutchouc avec prise C.O. (Ø 32 mm).
- Gummitrichter mit Anschluss für C.O. (DN 32).
- Boquerel de goma con toma CO (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BG-75/140	75	140
BG-100/140	100	140
BG-125/140	125	140




BG-200



- Bocchetta in gomma con ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- Rubber nozzle with intake for C.O. (Ø 32 mm).
- Entonnoir en caoutchouc avec prise C.O. (Ø 32 mm).
- Gummitrichter mit Anschluss für C.O. (DN 32).
- Boquerel de goma con toma CO (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BG-75/200	75	200
BG-100/200	100	200
BG-125/200	125	200
BG-150/200	150	200
BG-180/200	180	200
BG-200/200	200	200



BGPC



- Bocchetta in gomma con pinza "a cocodrillo" e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- Rubber nozzle with "crocodile" gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).
- Entonnoir en caoutchouc avec pince étai et prise C.O. (Ø 32 mm).
- Gummitrichter mit "Krokodile" Klemmzange und mit Anschluss für C.O. (DN 32).
- Boquerel de goma con pinza "cocodrilo" y toma de CO. (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGPC-75/140	75	140
BGPC-100/140	100	140
BGPC-125/140	125	140
BGPC-100/200	100	200
BGPC-125/200	125	200
BGPC-150/200	150	200



BGPG



- Bocchetta in gomma con pinza "GRIP" e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- Rubber nozzle with locking gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).
- Entonnoir en caoutchouc avec pince étai et prise C.O. (Ø 32 mm).
- Gummitrichter mit Klemmzange und mit Anschluss für C.O. (DN 32).
- Boquerel de goma con pinza "Grip" de bloqueo manual, y toma de CO. (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGPG-75/140	75	140
BGPG-100/140	100	140
BGPG-125/140	125	140
BGPG-100/200	100	200
BGPG-125/200	125	200
BGPG-150/200	150	200
BGPG-180/200	180	200
BGPG-200/200	200	200



BGTPG




- Bocchetta in gomma con pinza "GRIP" con tampone e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- Rubber nozzle with GRIP clamp, rubber buffer and C.O. (Ø 32 mm) probe inlet.
- Entonnoir en caoutchouc avec pince "GRIP", tampon et entrée sonde pour C.O. (Ø 32 mm).
- Trichter mit "Grip" Klemme und mit C.O. Sondeanschluss C.O. (Ø 32 mm).
- Boquerel cónico en goma anti-arañazos con toma para sonda (Ø 32 mm), rejilla anti intrusión y pinza con tampón en goma anti-arañazos con bloqueo manual.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGTPG-75/140	75	140
BGTPG-100/140	100	140



BGPM



- Bocchetta in gomma con pinza manuale e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- Rubber nozzle with manual locking gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).
- Entonnoir en caoutchouc avec prise à blocage manuel et prise C.O (Ø 32 mm).
- Gummitrichter mit Handsperklemmzange und Eingang für C.O. (DN 32 mm).
- Boquerel de goma con pinza de bloqueo manual, y toma de CO. (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BG-75/140-PM	75	140
BG-100/140-PM	100	140
BG-125/140-PM	125	140
BG-100/200-PM	100	200
BG-125/200-PM	125	200
BG-150/200-PM	150	200
BG-180/200-PM	150	200
BG-200/200-PM	200	200



BG-PI




- Bocchetta in gomma per scarichi integrati nel paraurti dotato di pinza interna e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
- Rubber nozzle for hidden exhaust pipes, equipped with internal gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).
- Entonnoir en caoutchouc pour échappements intégrés dans le pare-chocs, équipée avec pince interne et prise C.O (Ø 32 mm).
- Gummitrichter mit Anschluss für C.O. (DN 32 mm) und Innen Klemmzange für Auspuffe in der Stoßstange integriert.
- Boquerel en goma para tubos de escape integrados en el parachoque, con pinza interna y toma de CO. (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BG-100/200-PI	100	200
BG-125/200-PI	125	200
BG-150/200-PI	150	200



BGA




Bocchetta ovale in gomma per scarichi sdoppiati con ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
 Oval rubber nozzle for double exhausts with intake for C.O. (Ø 32 mm).
 Entonnoir en caoutchouc pour pots d'échappement doubles avec prise C.O. (Ø 32 mm).
 Gummitrichter Oval für Doppelauspuffe und mit Anschluss für C.O. (DN 32 mm).
 Boquerel oval de goma para dobles tubos de escape, con toma de CO (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75	75	165x88
BGA-100	100	165x88



BGA-PI



Bocchetta ovale in gomma per scarichi sdoppiati con pinza interna e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
 Oval rubber nozzle for double exhausts with internal locking gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).
 Entonnoir en caoutchouc pour pot d'échappement double avec pince interne et prise C.O (Ø 32 mm).
 Gummitrichter Oval mit Innen Klemmzange und mit Anschluss für C.O. (DN 32 mm).
 Boquerel oval de goma para dobles tubos de escape, con pinza interna de bloqueo manual, y toma de CO. (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75-PI	75	165x88
BGA-100-PI	100	165x88



BGA-PM




Bocchetta ovale in gomma per scarichi sdoppiati pinza manuale e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
 Oval rubber nozzle for double exhausts with manual locking gripper and intake for C.O. (Ø 32 mm).
 Entonnoir en caoutchouc pour pot d'échappement double avec prise à blocage manuel et prise C.O (Ø 32 mm).
 Gummitrichter Oval mit Klemmzange für Doppelauspuffe und mit Anschluss für C.O. (DN 32 mm).
 Boquerel oval de goma para dobles tubos de escape, con pinza "Filcar" de bloqueo manual, y toma de CO. (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75-PM	75	165x88
BGA-100-PM	100	165x88



BGA-PN



Bocchetta ovale in gomma per scarichi con sistema di pinzaggio pneumatico.
 Oval rubber nozzle with pneumatic clamping system.
 Entonnoir ovale en caoutchouc pour pots d'échappement avec système pneu de préhension.
 Ovaler Gummitrichter mit pneumatische Klemme.
 Boquerel ovalado en goma anti-arañazos con sistema neumático de bloqueo manual.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75-PN	75	150x80
BGA-100-PN	100	150x80



BGP



Bocchetta in gomma con chiusura a portafoglio.
 Rubber nozzle with WALLET closure (automatic closing valve).
 Entonnoir en caoutchouc avec fermeture à portefeuille.
 Gummitrichter mit automatische Klappe.
 Boquerel en goma anti-arañazos con sistema de cierre tipo monedero.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGP-75/145	75	140x25
BGP-100-100/145	75	140x25



BGA-PI-ASP



Bocchetta ovale in gomma con pinza interna di fissaggio con tamponi in gomma alle estremità e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
 oval rubber nozzle with internal clamp with rubber buffer and C.O. (Ø 32 mm) probe inlet.
 Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince interne de fixation, avec tampons en caoutchouc aux niveaux des extrémités et entrée sonde pour C.O. (Ø 32 mm).
 Ovaler Trichter mit Zange fuer Innenklemmung und C.O. Sondeanschluss (DN 32 mm).
 Boquerel ovalado en goma anti-arañazos con alicate interno de bloqueo manual, tampones en goma laterales y toma para sonda (Ø 32 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BGA-75-PI-ASP	75	165x88
BGA-100-PI-ASP	100	165x88



BOT-E06-M



Bocchetta in alluminio ed acciaio adatto per autocarri, impiego fisso e mobile. Struttura di supporto regolabile in altezza e lunghezza. Protezione in gomma su tutti i bordi che vengono a contatto con le parti applicate. Hmax 975, Pmax230, L705.
 Aluminium and iron nozzle suitable for trucks, fix and mobile use; support structure adjustable in height and length. Rubber protection in all the edges. Height max 975mm, depth max 230mm, length max 705mm.
 Entonnoir en aluminium et acier adapte pour camions, emploi fixe et mobile. Structure du support réglable en hauteur et longueur. Protection en caoutchouc sur tous les bords qui sont en contact avec les parties appliquées. Hmax 975, Pmax230, L705.
 Stahl- Alutrichter fuer LKW. Hoehe Laenge verstellbar. Gummischutz auf jeder Kante. Hoehe max 975, Tiefe max230, Laenge 705.
 Boquerel en aluminio y acero apta para autocares para uso fijo o portable. Estructura con soporte ajustable en altura y longitud. Goma de proteccion en todos los lados en contacto con la aplicacion. Hmax 975, Pmax230, L705.

Model	for hose Ø mm
BO-150/E06-M	150



BO-T-E6-M



Bocchetta per veicoli industriali, resistenza termica a 200°C, cateni di sicurezza e Impugnatura su entrambe le estremità del flessibile.
 Industrial vehicle, thermal resistance 200°, safety chain and handle on both sides of the flexible hose.
 Entonnoir pour véhicules industriels, résistance thermique à 200°C, chaînes de sécurité et poignées sur les deux extrémités du flexible.
 Trichter fuer Lastwagen, bis 200 °C Beständig, mit Sicherheitsketten und Griffe auf der Schlauch.
 Boquerel apta para vehiculos industriales, resistente hasta 200°C, cadenas de seguridad y manillas flexibles en ambos lados.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm	L mt
BO-T-150/200-E6-M	150	200	2



FUMOSTOP-BGT/BGA



Bocchetta compressa di filtro con carboni attivi per gas di scarico e ingresso sonda per C.O. (Ø 32 mm).
 Nozzle complete with active coal filter for exhaust gas and C.O. (Ø 32 mm) probe inlet.
 Entonnoir avec filtre à charbon actif pour le gaz d'échappement et entrée sonde pour C.O. (Ø 32 mm).
 Trichter mit Aktivkohle fuer Abgase mit C.O. Sondeanschluss (DN 32 mm).
 Boquerel con filtros de carbonos activos para gases de escape y toma para sonda (Ø 32 mm).

Model	suction inlet Ø mm
FUMOSTOP-BGT	140
FUMOSTOP-BGA	140
FUMOSTOP-BGPG	165x88
FUMOSTOP-BGA-PM	165x88



Y-100 / Y-75



- Adattatore ad Y per veicoli con doppio scarico
- Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle
- Double entonnoir en caoutchouc pour vehicules avec double échappement
- Trichter für doppel Auspuff
- Doble boquerel en goma para veiculos con doble escape

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
Y75-BGT-75/140	75	140
Y100-BGT-75/140	75	140
Y100-BGT-100/140	100	140
Y100-BG-100/200	100	200
Y125-BG-100/200	125	200



Y-100 / Y-75



- Adattatore ad Y per veicoli con doppio scarico
- Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle
- Double entonnoir en caoutchouc pour vehicules avec double échappement
- Trichter für doppel Auspuff
- Doble boquerel en goma para veiculos con doble escape

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
Y75-BG-75/140-PM	75	140
Y100-BG-75/140-PM	75	140
Y100-BG-100/140-PM	100	140
Y100-BG-100/200-PM	100	200



Y-100 / Y-75



- Adattatore ad Y per veicoli con doppio scarico
- Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle
- Double entonnoir en caoutchouc pour vehicules avec double échappement
- Trichter für doppel Auspuff
- Doble boquerel en goma para veiculos con doble escape

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
Y75-BGA-75	75	165x88
Y100-BGA-75	100	165x88
Y100-BGA-100	100	165x88



Y-100 / Y-75



- Adattatore ad Y per veicoli con doppio scarico accoppiato
- Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle
- Double entonnoir en caoutchouc pour vehicules avec double échappement
- Trichter für doppel Auspuff
- Doble boquerel en goma para veiculos con doble escape

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
Y75-BGA-75-PM	75	165x88
Y100-BGA-75-PM	100	165x88
Y100-BGA-100-PM	100	165x88



Y-100 / Y-75



- Adattatore ad Y per veicoli con doppio scarico accoppiato
- Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle
- Double entonnoir en caoutchouc pour vehicules avec double échappement
- Trichter für doppel Auspuff
- Doble boquerel en goma para veiculos con doble escape

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
Y75-BG-75/200-PI	75	200
Y100-BG-100/200-PI	100	200



BC-AUII



- Bocchetta in acciaio inox montata su carrello con ingresso sonda C.O. e doppia asta di regolazione.
- Trolley mounted stainless steel nozzle with C.O. intake and double adjusting rod.
- Entonnoir en acier inox monté sur chariot, avec prise C.O et double régulation de position.
- Edelstahltrichter komplett mit einem Wagen und Stativ. Für AU empfohlen. Höhenverstellbar und neigbar und komplett mit Sondeöffnung für C.O.
- Boquerel en acero inox montada sobre carrito, con toma C.O. y doble asta de regulacion

Model	for hose Ø mm
BC-AUII-100	100
BC-AUII-125	125
BC-AUII	150



BCA




- Bocchetta in inox con scasso per ingresso sonda e asta di regolazione
- Stainless steel nozzle with inlet for C.O. tester and adjusting rod
- Entonnoir en acier inox avec ouverture pour C.O monté sur pied.
- EdelStahl trichter mit Sonde Eröffnung und Stativ.
- Boquerel en acero inox con toma C.O. y asta de regulacion de altura.

Model	for hose Ø mm
BCA-250	100
BCA-500	150



BRMS



- Bocchetta carrellata con 2 coni in gomma BGT montati su aste regolabili verticalmente e orizzontalmente.
- Trolley mounted nozzle with scratch proof rubber cones BGT with rods for vertical and horizontal adjustment
- Double entonnoir en caoutchouc BGT sur chariot avec regulation horizontale et verticale.
- 2 Gummitrichter Modell BGT montiert auf einem Wagen mit Stativ, vertikal und horizontal verstellbar.
- Doble boquerel de goma BGT dobles tubo de escape, con astas de regulación vertical y horizontal. Montado sobre carro con 4 ruedas giratorias y frenos.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BRMS-75	75	140
BRMS-75/200	75	200
BRMS-100	100	140
BRMS-125	125	140



BRM



- Bocchetta con cono in gomma BG montato su asta regolabile verticalmente e dotato di dispositivo di inclinazione.
- Nozzle with rubber cone BG mounted on stand with vertical adjusting rod and inclination device.
- Entonnoir avec cône en caoutchouc BG monté sur pied avec régulation verticale et dispositif d'inclinaison.
- Höhenverstellbarer BG Gummitrichter mit Stativ
- Boquerel BG con sistema de inclinación, y con asta de regulación en altura.

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BRM-75	75	140
BRM-75/200	75	200
BRM-100	100	200
BRM-125	125	200
BRM-150	150	200



BO

- Bocchetta in acciaio inox con paletta di chiusura e, a richiesta, apertura per sonda C.O.
- Stainless steel nozzle with closing flap and intake for C.O. (Ø 20 mm) tester on request.
- Entonnoir en acier inox avec clapet de fermeture et, sur demande, prise C.O. (Ø 20 mm)
- Edelstahltrichter mit Klappe und (auf Anfrag) C.O Anschluss für die Sonde (20 mm)
- Boquerel de acero inoxidable con tapa de cierre, y, bajo pedido, con toma de C.O. (Ø 20 mm).

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BOC-75/100	75	100
BO-75/100 *	75	100
BO-100/100 *	100	100
BO-100/140 *	100	140
BO-100/160 *	100	160
BO-125/140 *	125	140
BO-125/180 *	125	180
BO-150/180 *	150	180
BO-180/180 *	180	180

(*) C.O. on request
C.O. su richiesta
C.O. sur demande
C.O. auf Wunsch
C.O. bajo demanda




BR

- Bocchetta rettangolare in acciaio inox con paletta di chiusura e, a richiesta, apertura per sonda C.O.
- Stainless steel rectangular nozzle with closing flap and intake for C.O. (Ø 20 mm) tester on request.
- Entonnoir rectangulaire en acier inox avec clapet de fermeture et, sur de-mande, prise C.O. (Ø 20 mm)
- Rechteckiger Edelstahltrichter mit Klappe und (Auf Anfrage) C.O. Sondeanschluss (DN 20 mm)
- Boquerel rectangular de acero inoxidable con tapa de cierre, y, bajo pedido, con toma de C.O. (Ø 20 mm)

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BR-75/160 *	75	160x90
BR-75/200 *	75	200x110
BR-100/200 *	100	200x110
BR-125/200 *	125	200x110

(*) C.O. on request
C.O. su richiesta
C.O. sur demande
C.O. auf Wunsch
C.O. bajo demanda



BOP/BOP-AR

- Bocchetta in metallo per scarichi verticali disponibile con e senza dispositivo con pinza autocentrante di posizionamento
- Metal nozzle for vertical stacks with or without self centering device for positioning.
- Entonnoir en tôle d'acier pour échappement vertical avec ou sans dispositif de positionnement ajustable.
- Metall Trichter für vertical Auspuffe mit oder ohne Zentriervorrichtungszange
- Boquerel de acero para tubos de escape verticales. Con, y sin pinza autocentrante, para un correcto posicionamiento

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BOP-100	100	165
BOP-125	125	165
BOP-150	150	165
BOP-100-AR	100	165
BOP-125-AR	125	165



BOT-600-CAR

- Bocchetta carrellata in metallo prova potenza di veicoli industriali
- Trolley mounted metal nozzle for truck's power tests
- Entonnoir en tôle d'acier sur chariot pour essay de puissance de PL
- Wagenmontiert metall Trichter für Leistungsprüfstand für LWK
- Boquerel de acero sobre carrito para prueba de potencia de camiones y vehículos pesados

Model	for hose Ø mm	suction inlet Ø mm
BOT-600-CAR	200	600X600



Accessori Accessories Accessoires Zubehöre Accesorios






Model	Ø mm	L. m
AFON-120-1	120	1
AFON-150-1	150	1
AFON-180-1	180	1
AFON-200-1	200	1
AFON-220-1	220	1
AFON-250-1	250	1
AFON-280-1	280	1
AFON-300-1	300	1
AFON-350-1	350	1
AFON-380-1	380	1
AFON-400-1	400	1



Model	Ø mm	L. m
TU-100-1,5	100	1,5
TU-120-1,5	120	1,5
TU-150-1,5	150	1,5
TU-180-1,5	180	1,5
TU-200-1,5	200	1,5
TU-220-1,5	220	1,5
TU-250-1,5	250	1,5
TU-280-1,5	280	1,5
TU-300-1,5	300	1,5
TU-350-1,5	350	1,5
TU-380-1,5	380	1,5
TU-400-1,5	400	1,5



Model	Ø mm	L. m
TU-150-1,5USL	150	1,5
TU-180-1,5USL	180	1,5
TU-200-1,5USL	200	1,5
TU-220-1,5USL	220	1,5
TU-250-1,5USL	250	1,5
TU-280-1,5USL	280	1,5
TU-300-1,5USL	300	1,5
TU-350-1,5USL	350	1,5
TU-380-1,5USL	380	1,5
TU-400-1,5USL	400	1,5



Model	Ø mm	°C
CR-100-45	100	45
CR-120-45	120	45
CR-150-45	150	45
CR-180-45	180	45
CR-200-45	200	45
CR-220-45	220	45
CR-250-45	250	45
CR-280-45	280	45
CR-300-45	300	45
CR-350-45	350	45
CR-380-45	380	45
CR-400-45	400	45



Model	Ø mm	°C
CR-100-90	100	90
CR-120-90	120	90
CR-150-90	150	90
CR-180-90	180	90
CR-200-90	200	90
CR-220-90	220	90
CR-250-90	250	90
CR-280-90	280	90
CR-300-90	300	90
CR-350-90	350	90
CR-380-90	380	90
CR-400-90	400	90



Model	Ø mm
CO-100	100
CO-120	120
CO-150	150
CO-180	180
CO-200	200
CO-220	220
CO-250	250
CO-280	280
CO-300	300
CO-320	320
CO-350	350
CO-380	380
CO-400	400



Model	Ø mm
CL-100	100
CL-120	120
CL-150	150
CL-180	180
CL-200	200
CL-220	220
CL-250	250
CL-280	280
CL-300	300
CL-320	320
CL-350	350
CL-380	380
CL-400	400




Model	Ø mm
CP-100	100
CP-120	120
CP-150	150
CP-180	180
CP-200	200
CP-220	220
CP-250	250
CP-280	280
CP-300	300
CP-320	320
CP-350	350
CP-380	380
CP-400	400




Model	Ø mm
TEG-100	100
TEG-120	120
TEG-150	150
TEG-180	180
TEG-200	200
TEG-220	220
TEG-250	250
TEG-280	280
TEG-300	300
TEG-320	320
TEG-350	350
TEG-380	380
TEG-400	400




Model	Ø mm
CPA-100	100
CPA-120	120
CPA-150	150
CPA-180	180
CPA-200	200
CPA-220	220
CPA-250	250
CPA-280	280
CPA-300	300
CPA-320	320
CPA-350	350
CPA-380	380
CPA-400	400



Model	Ø mm	°C
CR-100-75	100	75
CR-120-75	120	75
CR-150-75	150	75
CR-180-75	180	75
CR-200-75	200	75
CR-220-75	220	75
CR-250-75	250	75
CR-280-75	280	75
CR-300-75	300	75
CR-350-75	350	75
CR-380-75	380	75
CR-400-75	400	75



Model	Ø mm
DE-2-S100	100
DE-2-S120	120
DE-2-S150	150
DE-2-S180	180
DE-2-S200	200
DE-2-S220	220
DE-2-S250	250
DE-2-S280	280
DE-2-S300	300
DE-2-S320	320
DE-2-S350	350
DE-2-S380	380
DE-2-S400	400




Model	Ø mm
DE-2-A100	100
DE-2-A120	120
DE-2-A150	150
DE-2-A180	180
DE-2-A200	200
DE-2-A220	220
DE-2-A250	250
DE-2-A280	280
DE-2-A300	300
DE-2-A320	320
DE-2-A350	350
DE-2-A380	380
DE-2-A400	400




Model	Ø mm
SER-100-R	100
SER-120-R	120
SER-150-R	150
SER-180-R	180
SER-200-R	200
SER-220-R	220
SER-250-R	250
SER-280-R	280
SER-300-R	300
SER-320-R	320
SER-350-R	350
SER-380-R	380
SER-400-R	400




Model	L.
REGGIA	1 mt



Model	Ø mm
CA-CL100	100
CA-CL120	120
CA-CL150	150
CA-CL180	180
CA-CL200	200
CA-CL220	220
CA-CL250	250
CA-CL280	280
CA-CL300	300
CA-CL320	320
CA-CL350	350
CA-CL400	380
CP-400	400



Model	Ø mm
ST-CL100	100
ST-CL120	120
ST-CL150	150
ST-CL180	180
ST-CL200	200
ST-CL220	220
ST-CL250	250
ST-CL280	280
ST-CL300	300
ST-CL320	320
ST-CL350	350
ST-CL380	380
ST-CL400	400



Model	Ø mm
ST-CL100-L	100
ST-CL120-L	120
ST-CL150-L	150
ST-CL180-L	180
ST-CL200-L	200
ST-CL220-L	220
ST-CL250-L	250
ST-CL280-L	280
ST-CL300-L	300
ST-CL320-L	320
ST-CL350-L	350
ST-CL380-L	380
ST-CL400-L	400